



Batteria



Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240	
Consumo Power consumption	W	1,7	
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60	
Nr. Led Led number		5 + 4	5 Led in emergenza (SE), 4 Led in SA 5 Led in emergency operation, 4 Led SA mode
Flusso effettivo luminoso in emergenza Real emergency lighting flux	Lm	120 / 40	
Flusso in modalità SA Total flux in SA mode	Lm	120	
Autonomia Duration	h	1 / 3	
Inibizione Inhibition	X X		
Accumulatori al Nichel Cadmio Nichel Cadmiun battery		2,4V - 0,8 Ah	
Tempo di ricarica Recharge time	Hours	12	
Esecuzione Type		SE / SA	SE: non permanente SE: Not Sustained
Grado di protezione Degree of protection		IP40	SA: permanente SA: Sustained
Temperatura ambiente Ta Ambient Temperature Ta	°C	0 - 40	
Peso Weight	Kg	0,2	
Imballo Packaging		1	
Norme di riferimento: Standard references:		EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.	

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.