

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Londra S+L 1W

CODICE: 27343

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio /Aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio /Aluminum
Colore/Colour:	Cromo/Chrome
Schermo/Shield:	Lente in vetro piano-convessa/Flat-convex glass lens
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	0,02Kg



IP67

IK07




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	350mA (3VDC)
Potenza/Power:	1W
Alimentatore/Driver:	Non incluso/Not included
Indice Mac Adam / Mac Adam Index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
Aspettativa di vita/Life expectation :	50.000h L80/B10



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED CREE XP-G2
Flusso luminoso/Luminous flux:	120
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	60°
Accessori/Accessories :	cod. 000022 - Cassaforma per calcestruzzo/Recessed housing for application in concrete cod. 12370 - Big Box IP68



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

