



Articolo Article	V	A	Hz	W Lamp	W max	$\lambda$	ta °C	tc °C	LPH mm	g	Codice Code
BCPL/MA/13/B	220÷240	0,12÷0,20	50÷60	10÷13	15	> 0,5	-15÷50	80	60xØ39,8	60	BCPL/MA/13/B
BCPL/MA/18/B	220÷240	0,15÷0,22	50÷60	18	21	> 0,5	-15÷50	80	60xØ39,8	60	BCPL/MA/18/B

I

**Portalampada G24q/GX24q integrato con ballast elettronico ad alta frequenza per lampade fluorescenti, filettatura esterna compatibile con ghiera per E27, cappello con Filettatura in plastica M10x1.**

- Provisto di morsetti ad innesto rapido per i cavi di collegamento.
- Accensione con preriscaldamento dei catodi adatto per accensioni frequenti.
- Risparmio di energia del 25% rispetto ai ballast convenzionali.
- Assenza dell'effetto stroboscopico.

**Protezioni:**

lampada scollegata, catodi interrotti, fine vita lampada e effetto rettificante.

**Norme di riferimento:**

Sicurezza: EN 61347-1; EN 61347-2-3  
Radio disturbi: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2  
Armoniche: EN 61000-3-2  
Immunità: EN 61547  
Prestazioni: EN 60929.

GB

**G24q/GX24q lampholder integrated with high frequency electronic ballast for fluorescent lamps, outer thread compatible with E27 shade rings, cap with M10x1 plastic thread**

- Equipped with push in terminal
- Cathodes pre-heating, suitable for frequent lighting.
- 25% energy saving compared to conventional ballasts.
- No flickering.

**Protections:**

lamp disconnection, cathodes breaking, lamp end of life and rectifying effect.

**Standard reference:**

Safety: EN 61347-1; EN 61347-2-3  
Radio Interferencies: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2  
Harmonics: EN 61000-3-2  
Immunity: EN 61547  
Performances: EN 60929.

F

**Porte-lampe G24q/GX24q intégré avec ballast électronique haute fréquence pour lampes fluorescentes, filetage externe compatible avec bagues pour E27, capuchon avec filetage en plastique M10x1.**

- Pourvu de bornes à enclenchement rapide pour les câbles de connexion.
- Allumage avec préchauffage des cathodes prévu pour allumages fréquents.
- Economie d'énergie de 25% par rapport aux ballasts conventionnels. Absence d'effet stroboscopique.

**Protections:**

lampe débranchée, cathodes interrompues, fin de vie de lampe et effet rectifiant.

**Normes de renvoi:**

Sécurité: EN 61347-1; EN 61347-2-3  
Perturbations radioélectriques: EN 55015  
Courants harmoniques: EN 61000-3-2  
Immunité: EN 61547  
Prestations: EN 60929.

D

**Integrierte G24q/GX24q Fassung mit elektronischem Hochfrequenzvorschaltgerät für Leuchtstofflampen, Außengewinde kompatibel mit Schraubringen für E27, Abdeckkappe mit Kunststoffgewinde M10x1.**

- Mit Schnellanschlussklemmen für Anschlusskabel. Einschalten mit Vorwärmen der Leuchtkathoden zum häufigen Ein- und Ausschalten. Energieeinsparung von 25% im Vergleich zu herkömmlichen Vorschaltgeräten. Ohne Stroboskopeffekt.

**Schutz:**

Abgeschaltete Lampe, unterbrochene Kathoden, verbrauchte Lampe und Korrektoreffekt.

**Bezugsnormen:**


Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-3  
Funkstörungen: EN 55015  
Oberschwingungen: EN 61000-3-2  
Störfestigkeit: EN 61547  
Arbeitsweise: EN 60929.

**Lampade - Lamps - Lampes - Lampen**

BCPL/MA/13/B				
TYPE	OSRAM	PHILIPS	W	SOCKET
TC-DEL	DULUX D/E	PL-C/4p	10	G24q1
TC-DEL	DULUX D/E	PL-C/4p	13	G24q1
TC-TEL	DULUX T/E	PL-T/4p	13	GX24q1

BCPL/MA/18/B				
TYPE	OSRAM	PHILIPS	W	SOCKET
TC-DEL	DULUX D/E	PL-C/4p	18	G24q2
TC-TEL	DULUX T/E	PL-T/4p	18	Gx24q2

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm) - Dimensions (mm) - Maße (mm)



**Relco**  
GROUP®

Via delle Azalee, 6/A  
20090 Buccinasco (MI) - Italy  
Tel. 02488616.1 - Fax 0245712270  
mail: tecnico@relco.it - www.relco.it