





SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

**ARTICOLO: LED Sky SYSTEM 30W EMERG****CODICE: 1004KPH/EM**


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Riflettore/Reflector:	Polycarbonato Opale/ Opal Polycarbonate
Colore/Colour:	Bianco/White
Viteria/ Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	30W
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included - DALI
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000h L80/B10
UGR:	<19
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
KIT emergenza incluso/ Emergency KIT included	3W



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	3900 lm
CCT:	4.000K
CRI:	90
Ottica/Optic:	Opale/Opal

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.