

VARIABLE DA INCORPORARE - BUILT-IN DIMMER




TOUCH SOLE



Color	Code	W <small>min. max.</small>	V	Hz	LPH <small>mm</small>
N	30190/110	40÷300 40÷250	220-240 110	50/60	90x55x10,5

Varialuce di spessore ridotto con comando a sfioramento. Esecuzione da incorporare.
Dimmer with reduced thickness with **sensorial** control to be incorporated.



Article	Code	W <small>min. max.</small>	V	LPH <small>mm</small>
2000 PS	RL2960	40÷300	230-240	57x106x34



- SC** = Controllo a sfioramento
Touch control
- PC** = Controllo a pulsante
Push button control
- G** = Regolazione a gradini
Step control



Article	Color	Code	W <small>min. max.</small>	V	Hz	LPH <small>mm</small>
RT99PCG	N	RN0147	40÷300	230	50/60	46x87x21
RT99SCG	N	RN0151	40÷300	230	50/60	46x87x21
RT78SCG	N T	RN0141	40÷300	230	50/60	57x106x34



Comando rotativo - Rotary control



M11 N - Cod. R01507
Manopola nera alberino
6mm (Ø21x12mm)
Black knob 6mm shaft
(Ø21x12mm)

Article	Code	W <small>min. max.</small>	V	LPH <small>mm</small>	PCS	CCM cm ³
706 plus	RN0025	60÷300	220-240	32x46x20	20	2.760
RT56	RQ9544	75÷300	220-240	45x45x75	20	2.760

Varialuce da incorporare in corpi illuminanti. Comando rotativo
Incorporate dimmer for lighting fixtures. Rotary control.
Leading edge technology