

DOWNLIGHTS Professional

LED Marian

A richiesta
On demand



WIRELESS



Downlights progettati per illuminare spazi commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.), uffici e qualsiasi ambiente dove è necessaria un'illuminazione generale e d'accento.

Installazione: ad incasso in controsoffitti di cartongesso (completo di staffe di fissaggio).

Corpo: in lamiera di acciaio, verniciata con polvere termoindurente poliestere.

Staffe di fissaggio: in acciaio.

Ottica: semi concentrante 60°, orientabile.

Temperatura di colore: 3000K - 4000K.

Driver: multipotenza incluso con selezione del dip switch per scegliere la tensione in uscita. Fattore di potenza $\geq 0,95$.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: SAMSUNG mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Downlights designed for lighting in shopping malls (supermarkets, department stores, retail stores, etc.), offices and any facility requiring general and accent lighting.

Installation: flush mounting in plasterboard false ceilings (fixing brackets included).

Body: in sheet steel, painted with thermohardening polyester.

Fastening brackets: in steel.

Optics: semi-clumping 60°, adjustable.

Colour temperature: 3000K - 4000K.

Driver: Multipower included with dip switch selection to select the output voltage. Power factor ≥ 0.95 .

Compliant with standard: EN60598-1, RG0 no photobiological risk for the purposes mentioned in standard EN62471.

LED: SAMSUNG maintenance of 80% minimum luminous flux: 50,000h (L80B10).


220-240V 50/60Hz



IK07

IP20

LED Marian - Orientable



	colour	W			K	Lm	pcs	Kg	CELL
	B	28	1 Led COB	40°	3000	max 3000	001	1.70	24317
0-10V	B	28	1 Led COB	40°	3000	max 3000	001	1.70	24317/DIM
DALI 2	B	28	1 Led COB	40°	3000	max 3000	001	1.70	24317/DAL
DALI 2 PUSH	B	28	1 Led COB	40°	3000	max 3000	001	1.70	24317/DAPU
	B	28	1 Led COB	40°	4000	max 3000	001	1.70	24318
0-10V	B	28	1 Led COB	40°	4000	max 3000	001	1.70	24318/DIM
DALI 2	B	28	1 Led COB	40°	4000	max 3000	001	1.70	24318/DAL
DALI 2 PUSH	B	28	1 Led COB	40°	4000	max 3000	001	1.70	24318/DAPU




Tabella di scelta potenza driver LED (incluso) - LED Power supply table choice (included)



Fornito di dip switch per la selezione della tensione in uscita. Il driver incluso nella confezione è normalmente settato a 30W (vedi tabella). Se necessario è possibile diminuire o aumentare la potenza e di conseguenza i lumen output.

Equipped with dip switch for selecting the voltage output. The driver included inside the package is usually set to 30W (see table). If necessary it is possible to decrease or increase the power and consequently the lumen output.

Taratura Dip-switch	Potenza Power	Lm Output
mA	Watt	Lm
500	21	2250
600	25	2650
650	27	2880
700	29	3074
Taratura standard di fabbrica Driver Standard factory setting		