Lampada di emergenza SE IP40 trasportabile e per installazione a tavolo o a parete

Emergency lamp SE IP40 transportable and for table or wall installation

LED BAIONETTA (cod. 500SE)

850° M M **IP40** **IK07**

Interruttore per inibizione
Inhibition switch

Attacco per cavo micro USB
(non incluso)
Micro USB plug
(not included)

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vdc	5	**Led Baionetta è dotato di un interrurrore di tipo a slitta. Nella prima posizione (se connesso ad un caricatore USB) oltre a svolgere la funzione di carica, all'assenza della rete elettrica si accende automaticamente. Nella seconda posizione avviene semplicemente la ricarica e scollegandolo può essere acceso e spento ed usato come torcia portatile per gli usi più svariati.**
Consumo in standby Stanby power consumption	W	0.5	
Potenza lampada Lamp power	W	5 led x 0,3W	
Flusso effettivo luminoso in emergenza Real emergency lighting flux	Lm	100	
Autonomia Duration	h		
Inibizione Inhibition	X X		
Accumulatori al Nichel Cadmio Nichel Cadmiun battery		2,4V - 0,8 Ah	
Tempo di ricarica Recharge time	Hours	5	
Esecuzione Type		SE	
Grado di protezione Degree of protection		IP40	SE: illuminazione non permanente SE: not permanent lighting
Temperatura ambiente Ta Ambient Temperature Ta	°C	0 - 40	**Led Baionetta è dotata di una presa micro USB per effettuare la ricarica tramite un qualsiasi caricatore per telefonino**
Dimensioni Dimensions	mm	115X58X32	
Peso Weight	Kg	0,1	
Imballo Packaging		1	

Norme di riferimento:
Standard references:
EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.