



Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	10	Alimentatore elettronico POWERLED - CDT Uscita in corrente costante Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	POWERLED - CDT Costant current output Protection against electric shock following direct or indirect contact	
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	18		
Corrente in uscita Output current	mA	700		
Led min-max	N°	1-3		
Dimmerabile Dimmable	NO			
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	40		
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75		
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264		
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30		
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40µS			
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES		
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario. Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powerled	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES		
Sezione cavi primario input cables section	mm ²	2,5	Morsetto di terra funzionale per essere incorporato in armature metalliche con riduzione dei radio-disturbi Earth terminal functional to incorporate in metal armor with reduced interference	
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm ²	2,5		
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	145x22x22		
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> REV 0.0 13/05/2016 </div>	
RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.				
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.				