Varialuce elettronico per lampade a LED Dimmerabili

Electronic dimmer for Dimmable lamps LED

DIMLAMPONLED 34 DV8
RM0691/lampon

Schema base - Wiring diagram



Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240Vac 50Hz
Potenza del carico LED Led Power load	W	4÷160W
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	35°C

Regolatore con comando rotativo.
Electronic dimmer with rotary control
Ingombro 1 modulo
Dimension 1 module
Assenza di ronzio acustico
No acoustic buzzing.
Soft Start

Esempio applicativo - Application example

PRIMA
BEFORE



Impianto tradizionale con linea deviata

DOPO
AFTER



Impianto con regolatore



Il comando è di tipo rotativo con deviatore incorporato. L'accensione e lo spegnimento avvengono mediante una pressione diretta sulla manopola, mentre la regolazione avviene ruotando la manopola stessa in senso orario dal minimo al massimo.Impostato il livello di luminosità desiderato, sarà sufficiente premere nuovamente la manopola per spegnere la sorgente luminosa, alla successiva riaccensione si ritroverà il livello precedentemente impostato.

Rotary control with incorporate deviator. Switched on and off by pressing the knob directly, whereas adjusted by rotating the knob clockwise from minimum to maximum. Once the desired brightness level is set simply press the knob once again to switch the light off. When it will be switched on again, it will go to the previously set level.

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.