



CDT


Potenza nominale in uscita  
Nominal output power

W      6

Alimentatore elettronico POWERLED - CDT  
Uscita in corrente costante

Tensione nominale di rete  
Mains nominal voltage

Vac      100÷240

Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.

Frequenza nominale di rete  
Operation frequency

Hz      50 / 60

POWERLED - CDT  
Costant current output  
Protection against electric shock following direct or indirect contact

Tensione di uscita  
Output Voltage

Vdc      6

Corrente in uscita  
Output current

mA      1050

Led min-max

N°      1

Corrente di Spunto  
Inrush current

10A 40μS

Dimmerabile  
Dimmable

NO

Max driver con magnetotermico C16A  
Max driver circuit breaker type C16A

n°      30

Temperatura ambiente Ta°  
Ambient Temperature Ta°

°C      50

Temperatura massima sul punto Tc°  
Max temperature on Tc dot

°C      85

Protezione termica  
Thermal protection

SI  
YES

Protezione sovraccarico  
Overload protection

SI  
YES

Protezione sovratensioni  
Overvoltage protection

SI  
YES

Protezione corto circuito  
Short circuit protection

SI  
YES

Sezione cavi primario  
input cables section

mm²      2,5

Sezioni cavi secondario  
Output cables section

mm²      2,5

Dimensioni (LxPxH)  
Dimensions (LxPxH)

mm      42x40x21

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.



Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Norme di riferimento  
Standards References

Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13

Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009)

Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)

REV 0.0

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.