Alimentatori stabilizzati per LED di potenza.
LED power supply

DIMPOWERLED 350-700mA
RN1336

SELV EQUIVALENT

CODICI		RN1336	
Potenza nominale di uscita Nominal output power	W	**6**	**18**
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220 240	220 240
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50-60	50-60
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,05	0,07
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2		si	si
Corrente in uscita Output current	mA	**350**	**700**
ta - max temp. ambiente - uso indipendente **ta** - max. ambient temp - indipendent using	°C	NA	NA
ta - max temp. ambiente - ad incasso **ta** - max. ambient temp - recessed	°C	0..45	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	SI YES
Protezione sovraccarico		SI YES	SI YES
Protezione sovratensioni		SI YES	SI YES
Protezione corto circuito		SI YES	SI YES
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	NO NO	NO NO
Dimming taglio di fase	IGBT-C	NO NO	NO NO
Sezione cavo Primario	mmq	1,5	
Sezione cavo secondario	mmq	1,5	
Grado di protezione Degree of protection	IP	20	
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm	138x28x38	
Imballo Packaging	PZ PCS	1	1

Alimentatore elettronico dimmerabile per piloaggio led di potenza,con corrente di uscita stabilizzata

Stabilized power supply for POWER LED, uotput is in stabilized current

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety	:EN61347-1 :EN61347-2-2 EN 61347-2-13
Performance	:EN60923
Immunità/Immunity	:EN61547 EN 55015

L.C.Relco si riserva di apportare migliorie al prodotto senza obbligo di comunicazione al mercato

edit 14-4-09-DM