Alimentatori stabilizzati per LED di potenza.
LED power supply

POWERLED FLAT IP45
RN 1356

SELV EQUIVALENT

CODICI		RN1356		
Potenza nominale di uscita Nominal output power	W	**12**	**18**	**12**
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	110..240		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50/60		
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,05	0,07	0,05
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2		si		
Corrente in uscita Output current	mA	**350**	**500**	**700**
ta - max temp. ambiente - uso indipendente **ta** - max. ambient temp - indipendent using	°C		NA	
ta - max temp. ambiente - ad incasso **ta** - max. ambient temp - recessed	°C	0..40		
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75		
Protezione termica Thermal protection		SI		
Protezione sovraccarico		SI		
Protezione sovratensioni		SI YES	SI YES	SI YES
Protezione corto circuito		SI YES	SI YES	SI YES
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	NO NO	NO NO	NO NO
Dimming taglio di fase	IGBT-C	NO NO	NO NO	NO NO
Sezione cavo Primario	mmq	2,5		
Sezione cavo secondario	mmq	2,5		
Grado di protezione Degree of protection	IP	45		
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm	140x54x16		
Imballo Packaging	PZ PCS	1		

Alimentatore eletronico stabilizzato per piloaggio led di potenza,con corrente di uscita stabilizzata

Stabilized power supply for POWER LED, uotput is in stabilized current

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety	:EN61347-1 :EN61347-2-2 :EN 61347-2-13
Performance	:EN60923
Immunità/Immunity	:EN61547 :EN 55015

edit 8-4-09-DM