






SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED SKY BOX W - DALI2

CODICE: 114W3KDA


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo / Body:	Alluminio estruso anodizzato / Anodised extruded aluminium
Colore / Colour:	Bianco RAL 9010 / White RAL 9010
Schermo / Shield:	Polycarbonato Opale / Opal Polycarbonate
Viteria / Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione / Dissipation:	Statica / Static
Peso / Weight:	2kg




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione / Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza / Power:	30W
Fattore di potenza / Power factor:	>0.95
Corrente di spunto / Inrush current:	50A-200µS
Efficienza / Efficiency:	0.92
Filtro antidisturbi / Noise filter:	EN 55015
Alimentatore / Driver:	DALI2 Incluso / DALI2 Included
Aspettativa di vita / Life expectation:	50.000h (L80/B20)
Indice Mac Adam / Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED / LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso / Luminous flux:	3900lm
Lm/W:	130
CCT:	3000K
CRI:	90

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products