

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO


### DATASHEET

ARTICOLO: LED LIFE CROMO R IP54 CELL 40W DALI

CODICE: 24365/40/DLDA

#### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso/Die cast aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio pressofuso/Die cast aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White RAL 9010
Riflettore/Reflector:	Alluminio/aluminum
Schermo/Shield:	Trasparente/Transparent
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight	0.57kg



IP54

IK07




#### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	40W
Corrente costante/Constant current:	850mA
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included Dali
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000 h L80B10
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



#### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	Max 4.600lm
CCT:	4000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	100°



#### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

