

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET


ARTICOLO: LED Zante SP - DALI -

CODICE: 25930/SP-DALI



Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera preverniciata/Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Schermo/Shield:	Microprismatizzato/Micropriamitized
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	2,7 Kg



IP20 ↑ up
IP43 ↓ down

IK06



DALI


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	44W
Alimentatore/Driver:	DALI Incluso/ DALI - Included
UGR:	≤19
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	4840 lm
*Efficienza apparecchio:	110 lm/W
CCT:	4.000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°
Accessori/Accessories:	cod. 31300 - Kit di sospensione/Suspension kit 2m cod. 000102 - Cassaforma per installazione a soffitto/ Housing for ceiling installation cod. 25930/CLIPS - molle di fissaggio/ 4 fixing springs cod. 000/210 - Security Kit/ safety steel wire cod. 65151LED80CP1 - Kit emergenza/Emergency kit 1h cod. 65151LED80CP3 - Kit emergenza/Emergency kit 3h



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

RELCO

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%