



SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Syros RR Slim 25W

CODICE: 25936/SL

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Riflettore/Reflector:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



IP20 **IK07**

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Potenza/Power:	27W
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included cod. RN1432 - Driver multipower
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0
UGR:	<19


Glare control to EN 12464 with L65 < 1000 cd/m² at 65°

Limitazione abbagliamento EN 12464-2011, L65 < 1000 cd/m² a 65°



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED Seoul Semiconductor
Flusso luminoso/Luminous flux:	2600
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica/optic:	High Reflective 3D Louver



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS
compliance



CE

