




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Classica 14W 3CCT

CODICE: 28603/3-4-6K


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Polycarbonato /Polycarbonate
Colore/Colour:	Bianco RAL9010 / White RAL 9010
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Schermo/Screen:	Diffusore rigato in PMMA/PMMA diffuser
Cablaggio/Wiring:	Cavo 1,8mt con spina / 1,8m cable and plug
Interruttore/Switch:	Statica/Static



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input Voltage:	220-240Va.c. 50-60 Hz.
Potenza / Power:	14W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Efficienza/Efficiency:	91%




Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	1200lm
CCT (K):	3000K - 4000K - 6000K
CRI:	>80
Ottica / Optic:	180°

Accessori inclusi/Accessories included:

- 1) Cavo 1,8mt con spina/1,8m cable and plug
- 2) Cavo 15cm con 2 connettori /15cm wire with two connector
- 3) Accessori di fissaggio/Fixing accessories

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$



Conforme alle seguenti norme/The following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici: Human Exposure to Electromagnetic Fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products

