




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Linee di Luce CELL 15W

CODICE: 29052

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Cromo/Chrome
Schermo/Shield:	PC opalino/Opal PC
Testate di chiusura/End caps:	Lamiera di acciaio/Steel sheet
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



IP43 IK04




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	15W
Tensione costante/Constant voltage:	24V
Fattore di potenza/Power factor:	>0,9
Corrente di spunto/Inrush current:	20A-170microS
Efficienza/Efficiency:	88%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 132 LED Duris E3 Osram
Flusso luminoso/Luminous flux:	720lm
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	180°



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

