



SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Flex 48W S+L

CODICE: 30904/ECO

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


Corpo/Body:	Materiale termoplastico/Thermoplastic material
Colore/Colour:	Trasparente/Transparent
Lunghezza/Length:	5m
Peso/Weight:	0,26Kg

L= 5000mm x 8mm x h1mm

IP20


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	12Vdc
Potenza/Power:	48W
Cavo di Alimentazione/Cable:	L=150mm
Alimentatore/Driver:	Escluso/Not included
Connessione/Connection:	In parallelo/Parallel connection
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	2835 SMD LED
Flusso luminoso/Luminous flux:	4600lm
Lm/m:	920
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	120°



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

