

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Allegra Basic

CODICE: 32031/3C

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Polycarbonato grigio/Grey polycarbonate
Colore/Colour:	Grigio/Grey RAL7035
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Schermo/Shield:	polycarbonato opale/Opal polycarbonate
Viteria/Screws:	INOX AISI 301
Peso/Weight:	1,46Kg



IP66 IK08

Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	55W Max
Fattore di potenza/Power factor:	≥0,95
Efficienza/Efficiency:	0,91
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B20
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



mA	Wattage
200	31
250	39
300	47
350	55

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	7.700lm
Lm/W:	140
CCT:	3000K - 4000K - 6000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	120°



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1
Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2

