




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Maga W CELL 2X20W

CODICE: 32323-10

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

| | |
|---------------------------|--|
| Corpo/Body: | Alluminio pressofuso/Die cast aluminum |
| Colore/Colour: | Nero RAL 9005/RAL 9005 black |
| Ottica/Optic: | Alluminio pressofuso/Die cast aluminum |
| Schermo/Shield: | Vetro temperato/Tempered glass |
| Viteria/Screws: | INOX AISI 304 |
| Dissipazione/Dissipation: | Statica/Static |
| Peso/Weight: | 1,40kg |



IP66

IK08

85°




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

| | |
|---|------------------|
| Alimentazione/Power supply: | 220-240V 50/60Hz |
| Potenza/Power: | 2x20W |
| Alimentatore/Driver: | Incluso/Included |
| Fattore di potenza/Power factor: | >0.95 |
| Indice Mac Adam / Mac Adam index: | 3 |
| Rischio fotobiologico / Photobiological risk: | RG0 |
| Aspettativa di vita / Life expectation: | 50.000h L80/B10 |



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo di LED/LED type: | LED COB |
| Flusso luminoso/Luminous flux: | 2x1900lm |
| CCT: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| Ottica secondaria/Secondary optic: | 80° |



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

| | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| Sicurezza/Safety: | Generale/General: | EN-60598-1 |
| | Particolari/Particular: | EN-60598-2-1 |
| | Moduli LED/LED Modules: | EN-62031+A1 |
| Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety: | | EN 62471 (Risk exempt) |
| Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields: | | EN-62493 |
| Immunità EMC/EMC immunity: | | EN-61547 |
| Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility: | | EN-61000-3-3 |
| Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions: | | EN-61000-3-2 |

