

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED ZEUS 210W - 0÷10V -
CODICE: 334087.210S10

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Colore/Colour:	Grigio RAL 9007/Grey RAL 9007
Lenti/Lenses:	PMMA stampato/Moulded PMMA
Schermo/Shield:	Vetro temperato/Tempered glass
Gancio di fissaggio/Mounting hook:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	9,70Kg

IP66
IK08

0÷10V


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	210W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	34A-475µS
Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore 0-10V/Driver 0-10V:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	100.000h L90B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
Protezione sovratensioni/Surge protection:	8KV Differential Mode 6KV Common Mode



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	60 LED SMD 5050
Flusso luminoso/Luminous flux:	25000 lm
lm/W:	119 lm/W
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Optica secondaria/Secondary optic:	50°

Accessori/Accessories:

cod. 703959.0101 - Staffa sagomata orientabile/Shaped adjustable bracket (non incluso/not included)

cod. 703960.0101 - Staffa a tesata/Suspension mounting (non incluso/not included)


cod. 703952.NEW - Codolo per testa palo/Pole head spigot (non incluso/not included)

cod. 800016.0101 - Griglia di protezione/Protection grid (non incluso/not included)



A richiesta: verniciatura resistente a 2.000 ore di esposizione alla nebbia salina in accordo alla norma ISO 9227 certificato da Ente esterno.

On request: painting resistant to 2,000 hours of exposure to salt spray in accordance with ISO 9227 certified by an external body.



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

