


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED QUADRO CELL 37W DALI

CODICE: 33555-90

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Riflettore/Reflector:	Tecnopolimetro metallizzato/Metallised polymer
Schermo/Shield:	PMMA
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



IP40 IK07



Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Input voltage:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	37W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,94
Corrente di spunto/Inrush current:	5A-50μS
Efficienza/Efficiency:	85%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore DALI/Driver DALI:	Incluso/Included
Vita del prodotto/Product lifetime:	50.000h
Vita del driver/Driver lifetime:	50.000h



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	4200lm
CCT:	4.000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	90°
Indice di tolleranza MacAdam/ MacAdam value	3

UGR<19



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

