


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Minispluga CELL 35W

CODICE: 34403-5/3K

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Colore/Colour:	Nero RAL 9005/RAL 9005 black
Lenti/Lenses:	PMMA stampato/Moulded PMMA
Schermo/Shield:	Vetro temperato/Tempered glass
Imbocco a palo/Pole entrance:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	4Kg



IP66

IK09



Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz	
Potenza/Power:	35W	
Corrente costante/Constant current:	700mA	
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95	
Corrente di spunto/Inrush current:	25A-200microS	
Efficienza/Efficiency:	92%	
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015	
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included	
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0	
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3	
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0	
Aspettativa di vita/Life expectation:	100.000h L90/B10	
% di guasto dell'alimentatore nella vita media utile:	35000h	3,5%
Control gear failure rate at median useful life :		
% di guasto dell'alimentatore nella vita media utile:	50000h	5%
Control gear failure rate at median useful life :		
% di guasto dell'alimentatore nella vita media utile:	75000h	7,5%
Control gear failure rate at median useful life :		
Tolleranza consumo energetico/Energy consumption tolerance :		±11%



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	3.800lm
Lm/W:	110
CCT:	3.000K
CRI:	>70
Ottica secondaria/Secondary optic:	Stradale/Street optic
Accessori/Accessories:	cod. 703956.0101 - Staffa a parete/Wall bracket
	cod. RO0640/N - Limitatore di sovratensione/Surge protector

A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti /At extreme ambient temperatures the device may automatically decrease the brightness to protect the components



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1	
Sicurezza/Safety:	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)	
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493	
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547	
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3	
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2	

*Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo