




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Maxispluga CELL 140W

CODICE: 34508/AS/140-5

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Corpo/Body: | Alluminio stampato/Moulded aluminum |
| Cornice/Frame: | Alluminio stampato/Moulded aluminum |
| Colore/Colour: | Nero RAL 9005/RAL 9005 black |
| Lenti/Lenses: | PMMA stampato/Moulded PMMA |
| Schermo/Shield: | Vetro temperato/Tempered glass |
| Imbocco a palo/Pole entrance: | Alluminio stampato/Moulded aluminum |
| Viteria/Screws: | INOX AISI 304 |
| Dissipazione/Dissipation: | Statica/Static |
| Peso/Weight: | 9,40Kg |



IP66 **IK09** 850°

Caratteristiche elettriche/Electrical features:


| | |
|---|---------------------|
| Alimentazione/Power supply: | 220-240V AC 50/60Hz |
| Potenza/Power: | 140W |
| Corrente costante/Constant current: | 700mA |
| Fattore di potenza/Power factor: | >0,95 |
| Corrente di spunto/Inrush current: | 34A-475µS |
| Efficienza/Efficiency: | 92% |
| Filtro antidisturbi/Noise filter: | EN 55015 |
| Alimentatore/Driver: | Incluso/Included |
| Aspettativa di vita/Life expectation: | 100.000h L90/B10 |
| Indice Mac Adam/Mac Adam index: | 3 |
| Rischio fotobiologico/Photobiological risk: | RG0 |

immagine p



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo di LED/LED type: | LED SMD |
| Flusso luminoso/Luminous flux: | 15.500lm |
| Lm/W: | 110 |
| CCT: | 4.000K |
| CRI: | >70 |
| Ottica secondaria/Secondary optic: | Stradale/Street Optic |
| Accessori/Accessories: | cod. 703954.0101 - Staffa a parete/Wall bracket cod. 703955.0101 - Staffa a soffitto/Ceiling bracket cod. RO0640/N - Limitatore di sovratensione/Surge protector |



ASY
Asimmetrico - Asymmetric

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

| | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| Sicurezza/Safety: | Generale/General: | EN-60598-1 |
| | Particolari/Particular: | EN-60598-2-1 |
| | Moduli LED/LED Modules: | EN-62031+A1 |
| Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety: | | EN 62471 (Risk exempt) |
| Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields: | | EN-62493 |
| Immunità EMC/EMC immunity: | | EN-61547 |
| Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility: | | EN-61000-3-3 |
| Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions: | | EN-61000-3-2 |



Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com