



Processing:

01/04/2025


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: INFINITY TRIFASE -16W - 3000K

CODICE: 65B3KPH

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio / Steel Sheet
Ottica / Optic	Comfort Dark - Simmetrica 65°
Colore/Colour:	Nero / Black
Viteria/Screws:	Acciaio / Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica / Static



IP40 IK07


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	16W
Alimentatore/Driver:	Incluso / Included Driver multipower
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation :	50.000h L80/B10
UGR:	<16
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	2080lm
lm/W	130lm/W
CCT:	3000K
CRI:	90
Ottica/optic:	65°

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS
compliance

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products