

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: Aura S 80 Anello LED 3K

CODICE: 772002-3KB

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio/Aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Dissipatore/Heatsink:	Estruso di alluminio/Extruded Aluminum
Schermo/Shield:	gomma siliconica/silicon rubber
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Dimensioni anelli/Rings dimension:	800mm



IP20 **IK07**


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	30W
Fattore di potenza/Power factor:	0,98
Alimentatore /Driver :	Incluso/ included



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	1200lm
CCT:	3000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com