




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Flex monocromatica

CODICE: 90.011/011

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Strip LED flessibile/ <i>Flexible strip LED</i> 5m 60LED 2835
Colore/Colour:	Giallo/ <i>Yellow</i>
Materiali/Materials:	Biadesivo posteriore/ <i>Adhesive back</i>
Sezione di taglio/Cut section:	Sezionabile ogni 100mm 3 LED <i>Cuttable every 100mm 3 LED</i>



IP67

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input Voltage:	12Vdc
Potenza/Power:	48W
Cavo di Alimentazione/Cable:	L=150mm
Alimentatore/Driver:	Escluso/ <i>Not included</i>
Connessione/Connection:	In parallelo/ <i>Parallel connection</i>
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	Epistar LED
Flusso luminoso/Luminous flux:	912lm/m
CCT (K):	4000K
CRI:	>80
Ottica/Optic:	120°
Accessori/Accessories:	Profili di dissipazione esclusi <i>Aluminum profiles not included</i>

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/ <i>General:</i>	EN-60598-1:2008
	Particolari/ <i>Particular:</i>	IEC-60598-2-1
	Moduli LED/ <i>LED Modules:</i>	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471:2010(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/ Human Exposure to Electromagnetic Fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS
compliance



CE



L.C. Relco S.p.A.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com