




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Naasby R CELL 3W

CODICE: 90.031/KIT

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio/ Aluminium
Colore/Colour:	Cromo / Chrome
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio/ Aluminium
Schermo/Screen:	Vetro temperato/ Tempered Glass
Viteria/Screws:	Inox AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/ Static
Peso/Weight:	0,55Kg



IP67 **IK09**




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input Voltage (V):	220/240V a.c. 50/60Hz
Potenza/Power (W):	3W
Alimentatore/Driver:	Incluso/ Included
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux (lm):	300lm
Lm/W:	100
CCT (K):	6000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	35°
Accessori/Accessories:	Cassaforma inclusa/Casing made Included



Conforme alle seguenti norme/The following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici: Human Exposure to Electromagnetic Fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS
compliance



CE



Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com