

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Intrepido 3CCT S+L

CODICE: INT6WWH36R3CT

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


Corpo/Body:	Alluminio/Aluminum
Lente/Lens:	Policarbonato/Polycarbonate
Colore/Colour:	Bianco/White RAL9016
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	0.37 kgs



IP20 IK07


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	Max 6W 150mA
Corrente costante/Constant current:	150mA
Alimentatore/Driver:	Non Incluso/Not Included
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B20
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	540-620lm
CCT:	2700K-3000K-4000K
CRI:	90
Ottica/Optic:	36°



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

