



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED LINCE

CODICE: LINCE0205RGBW

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso/Die cast aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio pressofuso/Die cast aluminum
Colore/Colour:	Grigio acciaio inox / Stainless steel grey
Ottiche/Lens:	PMMA
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Misurare/Size:	50mm W - 53mm H - 300mm - 600mm - 915mm Length



IP67


IK08



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	AC110-305V
Potenza/Power:	24W/48W/60W
Modalità di controllo/Control mode:	DMX512 / RDM
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95

Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	integrata / Inbuilt
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h (L80B10)
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	1566LM / 3120 LM / 3900LM
CCT:	RGBW - 6500K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	8°10°20°30°60° 15x30°15x60°

Accessori aggiuntivi/Additional accessories	Aluminum Brackets / Recessed Frame
---	------------------------------------

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

