



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED MONOCILIN PRO ADJ

CODICE: MONOC3K-56W

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Black - Grey
Ottiche/Lens:	GLASS
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static




IP68

IK08



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	56W/105W
Corrente costante/Constant current:	1.050mA
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	35A-1000microS
Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h (L80B10)
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	5376LM / 10080 LM
CCT:	3000K - 4000K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	8° 12.5° 20° 30° 48° 60° 15x30° 10x60°

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

