



Potenza	W max	HALO	20÷60W
Power		LED	3÷60W
Tensione Ingresso Input Voltage	Vac	220-240	50/60Hz
Tensione di uscita Max Max Output Voltage	Vac	12Vac	
Dimmerabile Dimmable	SI YES		
Fattore di potenza Power factor	$\lambda$	>0,9	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	0÷+35	
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	109x61x33	



**TRAFO VARIALUCE HALO-LED TBT 12Vac - MAX 60W**  
**TRAFO DIMMER HALO-LED TBT 12Vac - MAX 60W**

--	--	--

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety Radio disturbi / Radio Interference Armoniche / Harmonics	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 : EN55015 (2008) + A2 (2009) : EN61000-3-2 (2007)
--	--	--

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

*RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.*