



Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	230Vac 50/60Hz
Corrente nominale Nominal current	A	0,70A
Tensione secondaria Output Voltage	Vac	12Vac
Potenza del carico Power load	W	50÷160W
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-15÷+45°C
Temperatura Max su punto Tc Max temperature on Tc dot	°C	85°C
Fattore di potenza Power factor	λ	0,98
Protezione termica Thermal protection		Sì Yes
Protezione sovraccarico Overload protection		Sì Yes
Protezione sovratensioni Overcurrents protection		Sì Yes
Protezione corto circuito Short circuit protection		Sì Yes
Sezione cavi alimentazione Input cables section	mm	1,5mmq
Sezione cavi secondario Output cables section	mm	2,5mmq
Dimensioni Dimensions	mm	185x46x38

Referenze - Standard

EN61347-1 (2009)	Sicurezza - Safety
EN61347-2-1	
EN61347-2-1/A1	
EN61347-2-2 (2001) + A1 + A2	
EN61347-2-9	
EN61000-3-2 (2007)	Limiti armonici - Harmonic limits
EN 55015 (2008) + A2 (2009)	Emissioni R.F.I - R.F.I. emissions
EN61547 (2010)	Immunità - Immunity

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.