

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Shop Windows 6W 3000K DALI2

CODICE: SW403K6WBDA

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso/die-cast aluminum
Colore/Colour:	nero RAL 9005/RAL 9005 black
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Riflettore/Reflector:	Tecnopolimero metallizzato/Metallised polymer
Schermo/Shield:	Vetro temperato/Tempered glass
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input voltage:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	6W
Corrente costante/Constant current:	150mA
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	5A-50µS
Efficienza/Efficiency:	85%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore / Driver:	DALI Incluso/ DALI Included
Aspettativa di vita/Life expectation :	50.000h L80/B20
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED CREE
*Flusso luminoso/Luminous flux:	600lm
CCT:	3000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	40°
Indice di tolleranza MacAdam/ MacAdam value	3



*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.